

ブラシキ 取扱上の注意

《 ブラシキを正しく，安全に，大切にお使い下さい。》

ブラシキはポリエチレン製の為、

敷鉄板とは強度が異なります。

使用温度範囲は外気温度の - 20 ~ 50 です。

ブラシキのズレ防止、段差補正には固定金具を利用して下さい。

地面用には 門型アンカー。

アスファルト，コンクリート，砂利道では 平板固定金具。

車輛通行時は徐行。急発進，急停止はやめて下さい。

ご注意！ 下記の使用では傷つきます。

鉄キャタ等のクローラでの旋回時，繰返しの走行時に生じる滑止め山の削れ傷。

鉄製バケット を利用したハンドリングで生じる当り傷。

段差角 での踏付けによる鋭角な，過度な曲がり傷。

碎石，コンクリートガラ上 での踏付け時のへこみ傷。

塗料，溶剤 による腐食跡。

バーナーの熱，溶接時の火花 による溶け傷。

凍結，土砂，アンカー等の過負荷や固定のままでの無理な移動傷。

路面にブラシキ山跡の付着。

(硬い路面でこすれた黒色の付着跡。柔らかい路面でのへこみ跡。)

片面フラットを選択して下さい。路面によっては下敷きを用意下さい。

ブラシキ (白色)の方が黒色に較べて炎天下でも熱くなりにくい性質があります。

危険！ 下記の用途は事故防止の為，禁止 です。

ブリッジや 穴のふたとしての使用。

クレーンのアウトリガー用敷板としての使用。