



低騒音型
No.4508

MRH-700DSA (708kg)



本体価格: ¥2,700,000 (税抜)

！ポイント



低騒音型ローラーは、国土交通省より「低騒音型建設機械」として指定されました。

音響パワーレベル(dB)

MRH-700DSA	100
------------	-----

バイブレーションローラー

● MRH-700DSAは二軸振動装置により、クラス最大の遠心力を誇ります。

MRH仕様

型式	機械質量 (kg)	機体寸法 (mm)	ドラム寸法 (mm)	軸間 (mm)	クリアランス		遠心力 kN(kgf)	振動数 Hz(v.p.m)	静線圧		動線圧	
					カーブ (D)	ウォール (E)			前輪	後輪	前輪	後輪
MRH-700DSA セルスタート	708 (748)*	長: (A1) 2,672 (A2) 1,470 (A3) 1,249 幅: (B) 692 高: (C1) 1,985 (C2) 1,205	外径: 406 幅: 650	580	238	21	23.5 (2,400)	55 (3,300)	44.0 (4.5)	60.8 (6.2)	225 (22.9)	242 (24.7)

* () 内は、水タンクを満タンにした運転質量です。

型式	速度 (km/h)	最大作業勾配 % (度)	タンク容量 (L)		エンジン (最高出力)	始動方法
			水	オイル		
MRH-700DSA セルスタート	0~3	35 (20)	40	25	ヤンマー TF70V-E2MK 5.5kW(7.5PS)	セルスタート